

FIȘĂ TEHNICĂ
GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT
AGT 14003 HSBE



ALTERNATOR

Tip:
Model:
Putere maximă:
Factor de putere:
Masă:

SINCRO

Sincron, trifazat, cu perii
FT
13,5 kVA (3~) / 5,4 kVA (1~)
0,8 (3~) / 1 (1~)
51,0 kg

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrică:
Putere maximă:
Combustibil:
Masă:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer
GX 670
670 cm³
24,0 HP
Benzină fără plumb
43,0 kg
Electrică
360 g/kWh

GRUP GENERATOR

Tensiune:
Frecvență:
Putere maximă:
Turație:
Dimensiuni de gabarit:
Volum rezervor:
Masă:
Dotări standard:

400 V (3~) / 230 V (1~)
50 Hz
13,5 kVA (3~) / 5,4 kVA (1~)
3.000 rpm
1.000x560x800 mm
39,0 l
164 kg
1 priză monofazată schuko 16 A
1 priză monofazată tip CEE 16A
1 priză trifazată tip CEE 16 A
 Protecție termică
 Voltmetru
 Acumulator
 Starter electric

Dotări opționale:

Panou de automatizare
Alternator tip AVR